



GALVA EXPRESS

NOPEA KYLMÄGALVANOINTI

TUOTEKUVAUS

Nopea kylmägalvanointiaine, joka antaa hyvän suojan korroosiota vastaan. Helppokäyttöinen nopean kuivumisajan johdosta. Väriltään kirkas. Sisältää alumiinia. Hyvä kemikaalienkestokyky (poislukien voimakkaat hapot). Ponneaineena syttymätön ja ympäristöystävällinen CO₂. Erinomainen suutin mahdollistaa työskentelyn 360 astetta.

KÄYTTÖKOHTEET

Hitsaukset, teräsrakenteiden ja sinkittyjen pintojen paikkamaalaukseen. Erityisesti teräksen ja valuraudan korroosiopinnoinneena.

KÄYTTÖOHJE

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Rasvan ja öljyn voit poistaa tehokkaalla Orapi SDI New -tehopuhdistajalla. Suojaa pinnat, joita ei maalata. Purkin lämpötilan on oltava n. 20°C. Ravista purkkia voimakkaasti kunnes sekoituskuulat irtoavat. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä ohuita kerroksia, anna pinnan kuivata kerrosten välillä. Ravista purkkia myös maalaustyön aikana.



TEKNISET TIEDOT

Väri	kiiltävä metallinharmaa
Tiheys 20°C (ASTM D 4052)	1,4
Kuivumisaika	15 min kosketuskuiva 12 h täysin kuiva
Suolasumu	>250 h
Riittoisuus	1 m ² /aerosoli

Koodi: 4699A4

650 ML AEROSOLI

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND

Tel.+358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI
GROUP