



# MOLYSPRAY

MoS2 -POHJAINEN KUIVAVOITELUAINE

## TUOTEKUVAUS

Tuotetta käytetään helpottamaan koneasennuksia. Se voitelee asennusvaiheessa koneen osat esim. akselit, laakerit, hammaspyörät, holkit ja muut sylinterimäiset osat. Moly spray helpottaa asennusta ja vähentää vaurioita, joita saattaa syntyä esim. nokka-akselien asennuksissa, sillä se voitelee pinnat tehokkaasti ja varmistaa voitelun ennen kuin moottorin oma öljynkierto aloittaa toiminnan. Moly spray-käsittely helpottaa oleellisesti myös koneen purkutyötä. Tuote sopii uunien saranoiden voitelemiseen kuin myös hitaasti liikkuvien laakerien ja pyörien voitelemiseen kuumissa paikoissa. Moly spray voitelee laajalla lämpötila-alueella. Ravistettava huolellisesti ennen käyttöä.

## HYVÄKSYNNÄT

Aerospatiale PQ 816.00  
NATO S749 - FR STPA no. 34593  
US MIL-L-23398C



## TEKNISET TIEDOT

Väri	harmaa
Käyttölämpötila-alue	-200°C...+450°C
Hapettoman tilan lämpötilankesto	+600°C
Kitkakerroin	0,03 - 0,06

Koodi: 4700A4

650 ML AEROSOLI