



NANO[®]
LUBRICANT

2015

KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTOTAHNA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa, neljä kertaa vähemmän kulumista ja kaksi kertaa pienempi kitka-kerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen hoitoon. Tuote suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta mikrobiiliikkeiden ansiosta. Korkea lämpötila-alue: -40°C...+300°C, +1000°C kuivavoitelu.

KÄYTTÖKOhteet:

Hienomekaniikka, kemian teollisuus, petrokemian teollisuus, poraus, sementti-teollisuus, lasiteollisuus, tierakennuskoneet, huvipuistot, laivat jne.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnoitettavat osat Orapi-liuottimella. Lisää pinnoitettavaan osiin ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Saennin	Epäorgaaninen
Tehoaine	Nanolubricant
Tippumispiste	Ei ole
NLGI-luokka	0
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+300°C
(Kuivavoitelu)	+1000°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

PAKKAUS

KOODI

650 ml aerosoli	42015A4
200 g pensselipurkki	32015B3
1 kg purkki	32015B7



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND Tel. +358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP