



NANO[®]
LUBRICANT

2020

TEKNINEN VOITELUÖLJY

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen voiteluikä ja kuormituskestävyys. Nelinkertainen kulutuskestävyys. Kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voiteluöljy, joka on hyvin kiinnittyvä, vettä hylkivä, nestemäinen korkean teknologian voiteluaine. Kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja ja raskasta kuormitusta. Sen korroosio- ja kulumisenesto-ominaisuuksia on erityisesti vahvistettu. Pidentää käyttöikää ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

KÄYTTÖKOhteet:

Vaihteistot, ketjut, turbiinit, vaijerit, hidastusvaihteet, hydrauliset järjestelmät jne. Voidaan myös lisätä muiden öljyjen joukkoon EP- ja kulumisenestolisäaineeksi.

KÄYTTÖOHJE:

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Levitä puhtaille ja kuiville metallipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Läpinäkymätön
Viskositeetti 40°C:ssa	220 cP
Väri	Musta
4-kuulan koe (1 h/40 kg)	0
Tiheys	0,81
EMCOR korroosio (NFT 60 135)	0/0
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+300°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO ₂

PAKKAUS

KOODI

650 ml aerosoli	42020A4
1 litran pullo + suihkutin	22020i4
5 litran kanisteri	22020J1



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND Tel. +358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP