



NANO[®]
LUBRICANT

2040

VALKOINEN ASENNUSPASTA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voiteluikä ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Valkoinen, voiteleva anti-seize tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen suojaukseen. Erittäin hyvin tarttuva, erinomainen kesto vedessä ja alhaisissa lämpötiloissa. Turvallinen käyttää tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita - InS hyväksyntä H1 1795815. Käyttölämpötila: -60°C...+200°C.

KÄYTTÖKOhteet:

Helpottaa mekaanisten osien kokoonpanoa, kuten akseleiden, kytkinten, vipu-mekanismien, laakereiden jne. asennusta ja purkamista. Suojaa korroosiolta ja estää metallien kiinnileikkaantumista. Sopii kaikille metalleille ja voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla, myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista käsiteltävät osat Orapi-liuottimella. Lisää pinnoille ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Lisäaine	Nanolubricant
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+200°C
Neljän kuulan koe	800 kg
Kuluminen	< 0,4 mm

PAKKAUS

650 ml aerosoli

KOODI

42040A4



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND Tel. +358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP