



ORASOLV 89 CLI

EMULGOITUVA TEHOLIUOTIN

TUOTEKUVAUS

Edistyksellinen, emulgoituva, lähes hajuton hiilivetyliuotin. Kaikki raaka-aineet ovat luonnostaan tai lopullisesti biohajoavia. Liuottaa täydellisesti rasvaisen lian. Ei aiheuta metallipintojen hapettumista kuivuttuaan. Huuhtoutuu pois vedellä. Voidaan käyttää osienpesukoneissa.

KÄYTTÖKOhteET

Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat. Poistaa liuotinpohjaiset maalit siveltimistä ja muista maalaustarvikkeista. Puhdistaa rasvan, öljyn, polttoaineiden jne. likaamat lattiat. Sopii säiliöiden, putkien, kuljetusajoneuvojen, asfalttikoneiden, moottorien, boilerien jne. puhdistukseen öljystä, rasvasta, tervasta, noesta, asfaltista ja muusta vaikeasta liasta. Turbiinien ja kompressorien puhdistus (laimennetaan 90 % vedellä).

KÄYTTÖOHJE

Voidaan käyttää sellaisenaan tai laimentaa vedellä 1:10 - 1:20. Levitetään pinnoille harjalla tai altaassa. Voidaan huuhtoa pois vedellä.



TEKNISEET TIEDOT

Olomuoto	Neste	pH	Neutraali
Olomuoto vedellä		Haju	Lähes hajuton
laimennettuna	Maitomainen	Tiheys	0,85
Väri	Sininen	Leimahduspiste	<40 °C

Koodi: 2538J1 5 LITRAA

Koodi: 2538O1 20 LITRAA

Koodi: 2538U2 200 LITRAA