



2010

NANO[®] LUBRICANT

PUOLISYNTTEETTINEN EP-VOITELURASVA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen kuormituskestävyys. Neljä kertaa vähemmän kulumista, kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Soveltuu käytettäväksi pyörimisnopeuden ollessa 500-8000 rpm. Rasva on täysin liukene-maton joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Soveltuu raskaaseen kuormitukseen ja on suorituskyvyltään vakuuttava kaikilla osa-alueilla. Pidentää käyttöikää ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

KÄYTTÖKOhteet:

Hammaspyörät, laakerit, liukupinnat jne. teollisuudessa, tuulivoimaloissa, työkoneissa ja ajoneuvoissa, laivoissa, putkiasennustoissa sekä ilmailussa.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisäät voitelurasvaa.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Tippumispiste (NTF 60-102)	>240°C
NLGI-luokka	2
Tunkeuma 100.000 iskua	Delta -30
4-kuulan koe	500 kg
Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa	0,5%
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korroosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+230°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

PAKKAUS

KOODI

650 ml aerosoli	42010A4
400 g patruuna	32010C4S
400 g Lube Shuttle -patruuna	32010C4
1 kg purkki	32010B7
50 kg astia	32010O4



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND Tel. +358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP