



WSA

MARINERASVA

TUOTEKUVAUS

WSA on erittäin korkealaatuinen rasva vaikeisiin olosuhteisiin. Erittäin hyvä tarttuvuus metallipintaan. Sisältää hyvän suojan UV-valoa vastaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai meriveteen. WSA sisältää EP-, kulutuksenkesto- ja hapettumisenesto-aineita.

Hyväksynnot: Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1.

KÄYTTÖKOhteet

Vaikeissa olosuhteissa olevat kuula- ja rullalaakerit, avohammaspyörät, ajoneuvot, perävaunut, työkoneet, ketjut, nivelet, venttiilit, liukupinnat jne.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista voideltava kohde esim. Orapi SDI New -tehopuhdistajalla ja levitä rasvaa tasainen kerros. Aerosoli: Suihkuta tasainen kerros, anna liuottimen haihtua, toista jos haluat paksumman kalvon. Rasvan voi poistaa tarvittaessa esim. Orapi SDI New -tehopuhdistajalla.



TEKNISEET TIEDOT

NLGI luokka	2
Väri	vihreä
Toimintalämpötila	-30°C...+130°C
Tippumispiste	>160°C
4 ball weld testi	315 kg
EMCOR anti-rust ominaisuudet	0

Koodi: 4605A4 650 ML AEROSOLI

Koodi: 3605C4 400 G PATRUUNA

Koodi: 3605O2 25 KG