



IRROTUS - PUHDISTUS - LIIMAUS/TIIVISTYS - VOITELU

Tulinen valikoima kunnossapitotuotteita
elintarviketeollisuudelle...

Toivomme teidän löytävän tästä tuoteluettelosta tarpeisiinne parhaiten sopivan tuotteen. Luettelosta löytyy yleisimmät elintarvikehyväksytyt tuotteemme. Valmistamme kuitenkin paljon laajempaa valikoimaa, joten kysykää rohkeasti ja etsimme juuri Teidän käyttöön sopivan tuotteen!

www.orapi.fi



Kaikki meidän elintarvikehyväksytyt tuotteet on NSF- ja/tai InS-rekisteröity.



Kaikilla tuotteilla tässä esitteessä on myös Baltic Alliance Halal-sertifiointi sekä Iman Askratni Nasereddine -validointi.



IRROTUS

799 REDUCE AL Elintarvikehyväksytty irrotusöljy

Ultranopea ja tehokkaasti tunkeutuva ruosteenirrottaja, jota voidaan käyttää satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa kohteissa. Puhdistaa, voitelee, syrjäyttää kosteutta ja suojaa korroosiolta. Soveltuu myös vaikeisiin kohteisiin.



4799A2 405 ml aerosoli

PUHDISTUS

530 ORANET A Elintarvikeluokan tehopesuaine

Erittäin tehokas, biologisesti hajotava yleispesuaine mm. pintojen, koneiden, materiaalien ja välineiden puhdistukseen elintarvikkeiden tuotannossa, meijereissä, juomateollisuudessa ja keittiöissä.

Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Turvallinen pinnoille - ei syövytä. pH > 12 (5 % liuos).



2530J1 5 litraa



568 ORASOLV A Elintarvikehyväksytty rasvanpoistoaine

Nopeasti haihtuva puhdistus- ja rasvanpoistoaine, joka ei jätä haihduttuaan jätteitä. Voidaan käyttää kaikissa työkaluissa ja -koneissa. Irrottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa (myös eläinrasvat), verta, sokerilientä jne. Irrottaa myös liimajäämiä lasista ja kumista teollisuuden eri kuljettimista.



4568A4 650 ml aerosoli

298 ORAPI 298

Elintarvikehyväksytty kierrelukite

Keskinkertainen lukitusvoima, estää liitosten itseaukeamisen. Tiivistää ja estää korroosion. Sopii erityisesti kohteisiin jotka joutuvat suoraan tai välillisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Kovettumisaika: < 40 min

Täysin kovettunut: 12 - 24 tuntia

Välyksentäytökyky: < 0,25 mm

Käyttölämpötila-alue: -60°C...+150°C

Irrutusmomentti: 20 Nm (M10)

1298F3 50 ml pullo



077 TUBELOCK EXTRA

Elintarvikehyväksytty putkikierrettiiviste

Anaerobinen tiivisteaine, jota voidaan käyttää useimpien vesi-, hydraulikka-, öljy-, paineilma- sekä kaasuputkien tiivistykseen. Tiivistää ja estää korroosion. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja.

Kovettumisaika: < 3 - 30 min

Täysin kovettunut: 12 - 24 tuntia

Välyksentäytökyky: 0,4 mm

Käyttölämpötila-alue: -60°C...+150°C

Irrutusmomentti: 10 - 12 Nm (M10)

1077F7 50 ml haitarituubi



355 ORAPI 355

Syanoakrylaattiliima

Vahva syanoakrylaattiliima, joka liimaa nopeasti mm. kumia, muovia, metallia, keramiikkaa jne. Keski-viskositeettinen liima on helppo käyttää. Liimaa sekunneissa huoneenlämmössä.

Kovettumisaika: 2 - 40 sekuntia

Viskositeetti: 20 - 40 cP

Välyksentäytökyky: 0,1 mm

Käyttölämpötila-alue: -60°C...+100°C

Leikkauslujuus: 27,5 N/mm² (280 kg/cm²)

1355F1 5 g pullo



125 ORABOND 125

Elastinen liimaus-, saumaus- ja tiivistysmassa

Yksikomponenttinen, valkoinen hybridipolymeerimassa, joka liimaa ja tiivistää kaikkia materiaaleja. Sauma on erittäin joustava ja kestää tärinää. UV-valon- ja säänkestävä. Kestää hyvin öljyjä, rasvoja, alifaattisia liuottimia, kosteutta, laimeita happoja ja laimeita emäksiä.

Kosketuskuiva: 10 min

Täysin kovettunut: 24 tuntia

Käyttölämpötila-alue: -40°C...+160°C

Venymä: 500 %

1125C6 290 ml patruuna



810 FINE 121

Valkoöljy elintarvike-teollisuudelle

Mineraalipohjainen valkoöljy elintarviketeollisuuden kohteisiin. Puhdistaa, tunkeutuu ja voitelee välittömästi. Väritön, mauton ja hajuton voiteluaine. Täyttää elintarviketeollisuuden vaatimukset. Käyttölämpötila-alue: -30°C...+80°C.



4810A4
650 ml aerosoli



618 CT FLON AL

Elintarvikehyväksytty teflonpohjainen rasva

Teflonpohjainen korkeapainerasva, joka tunkeutuu metallin pienempiinkin huokosiin tasottaen pinnat äärimmäisen liukkaiksi. Kestää kosteutta, vettä, höyryä sekä hylkii pölyä ja likaa. Voitelee ketjut, laakerit, johteet, hammaspyörät ym. Käyttölämpötila-alue: -40°C...+170°C.



4618A4 650 ml aerosoli
3618C4 400 g patruuna



NANOLUBRICANT 2035

Elintarvikehyväksytty valkoinen EP-rasva

Korkeateknologinen EP-yleisrasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja kaikkialla, missä tarvitaan puhdasta voitelua. NLGI 2. Käyttölämpötila-alue: -30°C...+150°C.



32035C4S 400 g patruuna



NANOLUBRICANT 2030

Elintarvikehyväksytty PTFE-asennuspasta

Puhdas valkoinen tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen suojaukseen. Sisältää PTFE-nanopartikkeleita. Suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja kulumiselta. Voidaan käyttää kosteissa olosuhteissa. NLGI 1. Käyttölämpötila-alue: -30°C...+250°C.



32030B7 1 kg purkki



812 SILAL

Silikoniöljy elintarviketeollisuuden käyttöön

Hajuton, väritön ja tahraamaton voiteluaine. Erikoisesti kehitetty elintarviketeollisuuden käyttöön. Hylkii vettä. Hyvä lämmönkesto. Voitelee ketjut, liukuhihnat, laitteet, pullotusjärjestelmät jne. Käyttölämpötila-alue: -40°C...+180°C.



4812A4 650 ml aerosoli



609 CT 609

Elintarvikehyväksytty voitelurasva

Puhdas, väritön rasva, jota voidaan käyttää satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa kohteissa. Hyvät mekaaniset ominaisuudet kuten korkea tippumispiste, hyvä tarttuvuus ja pitkäkestoisuus. Käyttölämpötila-alue: -30°C...+150°C.



4609A8 270 ml aerosoli
3609C4 400 g patruuna



620 SITEF 2

Teflonpohjainen silikonirasva

Puhdas, teflonvahvistettu silikonirasva, joka kestää vesihuuhtelua, happoja, emäksiä ja liuottimia. Erittäin laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä paineenkestokyky. Sopii käytettäväksi metalli-, muovi- ja elastomeeripinnoilla. Käyttölämpötila-alue: -60°C...+280°C.



3620C4 400 g patruuna



707 ORAFLO AL

Teflonpohjainen yleisvoiteluaine

Elintarvikehyväksytty synteettinen PTFE-voiteluöljy, joka pienentää erittäin tehokkaasti kitkaa ja vähentää laitteiden aiheuttamaa melua. Muodostaa puhtaan, ohuen, pitkäikäisen ja kestävä voitelukalvon, joka hylkii vettä ja likaa. Käyttölämpötila-alue: -30°C...+230°C.



4707A8 270 ml aerosoli



615 CT 615

Elintarvikevoitelurasva

CT 615 sopii täydellisesti elintarvike- ja rehuteollisuuteen. Kiinnittyy pinnoille, kestää vettä ja kosteutta eikä liukene edes kuumaan veteen tai höyryyn. Rasva kestää suurta kuormitusta ja korkeita lämpötiloja. Käyttölämpötila-alue: -20°C...+160°C (lyhytaikaisesti +200°C).



3615O4 50 kg



651 SI ROBINET

Elintarvikehyväksytty silikonirasva

SI Robinet voitelee, antaa optimaaliset liukuominaisuudet, tiivistää ja suojaa ruosteelta. Rasva kestää vettä, liuottimia ja kemikaaleja. Ei vahingoita muovipintoja. Suojaa kumeja kovettumiselta ja haurastumiselta. Käyttölämpötila-alue: -40°C...+200°C.



3651T3 100 g tuubi
3651B7 1 kg purkki



NANOLUBRICANT 2040

Elintarvikehyväksytty valkoinen asennuspasta

Valkoinen, voiteleva anti-seize tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen suojaukseen. Erittäin hyvin tarttuva, erinomainen kesto vedessä ja alhaisissa lämpötiloissa. Suojaa korroosiolta ja estää metallien kiinnileikkaantumista. Käyttölämpötila-alue: -60°C...+200°C.



42040A4 650 ml aerosoli



COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1
21420 LIETO
P. 020 735 1061
info@coveritoy.com
www.orapi.fi