

TUBELOCK EXTRA

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY PUTKIKIERRETIIVISTE

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen anaerobinen yleisputkikierrettiiviste vaativaan ammattikäyttöön. Tiivistää kaikenlaiset metallikierteet. Suojaa korroosiolta. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, virvoitusjuomia, maitoa jne. Sopii erityisesti elintarviketeollisuuden kohteisiin. Tarvittaessa tiivistetyt liitokset voidaan purkaa tavallisilla käsityökaluilla.

Hyväksynnot: NSF S6 146832, AFNOR 751-1-H, DIN DGWV.

KÄYTTÖKOhteet

Tubelock Extra sopii useimpien vesi-, hydraulikka-, öljy-, paineilma- sekä kaasuputkien tiivistykseen. Sopii kaikentyyppisille metallikierteille (mm. teräs, ruostumaton teräs, messinki, kupari jne.) 3" saakka.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +10°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitä kierrettiivistettä ulkokierteeseen niin, että on yhtenäinen kerros vähintään 3-5 kierteen matkalla. Asennetaan osat. Alle 10°C lämpötilassa, pintakäsittelyillä teräksillä ja ruostumattomalla teräksellä Activator 3140 nopeuttaa kovettumista.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Keltaoranssi tikso-trooppinen tahna	Irrituslujuus M10 pultilla	10-20 Nm
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, max 200°C	Kovettumisaika (kupari)	<5 min
		Kovettumisaika (teräs)	2-10 min
Maksimivällys	0,4 mm	Kovettumisaika (ruostumätön teräs)	<30 min

Koodi: 1077F7 50 ML