



NANO[®]
LUBRICANT

2045

VEDENKESTÄVÄ EP-RASVA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voitelun kesto ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin. Pidentää huoltovälejä.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan EP-yleisrasva, jossa yhdistyvät kaikki NANOLUBRICANT-ominaisuudet. Kehitetty erityisesti merellisiin ja kosteisiin olosuhteisiin. Erittäin hyvin tarttuva ja täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn. Käyttölämpötila-alue -30°C...+130°C.

KÄYTTÖKOhteet:

Sopii raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun pyörimisnopeuden ollessa 500-8000 rpm. Sopii myös kaikkeen rasvavoiteluun vaikeissa olosuhteissa merenkulussa, petrokemian teollisuudessa, maataloudessa, paperiteollisuudessa, ajoneuvoissa, työkoneissa jne.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisäät voitelurasvaa.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Tippumispiste	160°C
NLGI-luokka	2
Tiheys	0,875
4-kuulan koe (ASTM D2596)	800 kg
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korroosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+130°C

PAKKAUS

KOODI

400 g patruuna	32045C4S
1 kg purkki	32045B7
50 kg astia	3204504



NANOLUBRICANT® on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

COVERIT OY

Tuulissuontie 3 D 1 - 21420 Lieto - SUOMI FINLAND Tel. +358 (0)20 7351021

E-mail: info@coveritoy.com Y-tunnus 2751332-4 - www.orapi.fi

ORAPI[®]
GROUP