



BIOLOGISESTI HAJOAVA RASVAN- JA PIENPOISTAJA

KUVAUS

- DEBIO F on kasviuutteisiin perustuva biologisesti hajoava liuotin, jonka rasvanpoistoteho on verrattavissa perinteisiin aromaattisiin liuottimiin, mutta ilman niiden vaarallisuutta tai voimakasta hajua.
- DEBIO F on erinomainen vaihtoehto haitalliselle polttoöljyille sekä metyylii-estereihin perustuville tuotteille, jotka ovat edelleen haitallisia laitteille ja pinnoitteille (letkut, putket, muovit jne.).
- DEBIO F poistaa tehokkaasti rasvat ja öljyt mekaanisista osista (moottorit, alustat) ja bitumin sekä sen johdannaiset. DEBIO F ei kuivata tiivisteitä ja soveltuu käytettäväksi myös polttoainepumppujen puhdistukseen.
- DEBIO F auttaa parantamaan työolosuhteita ja vähentämään ympäristön saastumista.
- DEBIO F:n leimahduspisteen ansiosta sitä voidaan käyttää myös lämpimillä pinnoilla.
- DEBIO F on emulgoituva, joten sitä voidaan tarvittaessa laimentaa (esimerkiksi ennaltaehkäisevään käsittelyyn tai korkeapainehuuhteluun), jos käyttötilanne sitä edellyttää.
- DEBIO F soveltuu käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina, sillä se kestää alhaisia lämpötiloja menettämättä tehoa.
- DEBIO F on 2-in-1-tuote: voiteluaine ja tarttumisenestoaine.

KÄYTTÖKOhteET / KÄYTTÖOHJE

Maarakennuskaluston ja -laitteiden puhdistus:

- asfalttimassatehtaات
- maarakennusyritykset (asfaltinlevittimet, kaivinkoneet, haravat, kottikärryt jne.)
- kuljetusyritykset, korjaamot, autohuoltokeskukset
- maatalouskoneet
- merimoottorit, veneiden rungot, purjelaudat
- tie- ja infrastruktuurihuolto

Bitumin poistaminen maarakennuskalustosta ja ajoneuvoista:

Levitä DEBIO F laimentamattomana (esimerkiksi ruiskuttamalla) ja anna vaikuttaa noin 30 minuuttia. Huuhtelee painevedellä.





FICHE TECHNIQUE

ENTRETIEN DES
VÉHICULES & TRANSPORT

DEBIO F

C330F



Moottorien puhdistus:

Levitä DEBIO F laimentamattomana likaantuneille pinnoille.

Anna vaikuttaa 30 minuuttia. Huuhtelee painevedellä.

Tarttumisenesto:

Levitä DEBIO F laimentamattomana tai laimennettuna suojattaville pinnoille.

(Laimenna 20–30 % vedellä.)

Toista käsittely tarvittaessa.

Vältä pitkäaikaista kosketusta maalipintojen tai joidenkin joustavien letkujen, kumisaappaiden jne. kanssa. Näissä tapauksissa suositellaan käyttämään ANTICOL F (C332F) -tuotetta.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ulkonäkö: vaalea kirkas neste

Haju: lievä

Tiheys 20°C:ssa: 0.87

Leimahduspiste: 185°C

Jäätymispiste: - 22 °C

Liukoisuus veteen: laimennettava

Biologisesti helposti hajoava (OECD 301B)

PAKKAUSKOOT




5 l

C330F/0005



20 l

C330F/0020



210 l

C330F/0210



1000 l

C330F/01000

VARASTOINTI / SÄILYTYS

Säilytä tuote alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa kuivassa paikassa.

Käyttöturvallisuustiedote pyydettyäessä info@coveritoy.com

ORAPI® ei voi olla tietoinen kaikista käyttökohteista, joissa sen tuotteita käytetään, eikä niiden käyttöolosuhteista. ORAPI® ei ota vastuuta tuotteidensa soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön tai erityiseen tarkoitukseen eikä käyttömenetelmistä, joihin sillä ei ole vaikutusvaltaa. Tässä esitettyjä tietoja ei missään tapauksessa tule pitää ennakkotestien korvikkeena. Ennakkotestit ovat välttämättömiä, ja ne on suoritettava tuotteen soveltuvuuden varmistamiseksi kuhunkin yksittäiseen käyttötapaukseen. Tässä teknisessä tiedotteessa kuvatus tuotteen käyttäjä vastaa yksin kaikista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen henkilöiden ja omaisuuden suojaamiseksi kaikilta riskeiltä, joita tuotteen käyttöönotto ja/tai käyttö saattaa aiheuttaa. Tämän vuoksi ORAPI® kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien myyntikelpoisuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut, jotka voisivat seurata tuotteiden myynnistä tai käytöstä. ORAPI® kieltäytyy erityisesti kaikesta vastuusta satunnaisista tai väliaikaisista vahingoista, mukaan lukien taloudelliset käyttö- tai liiketoimintamenetykset.

